

## Tandberg Data StorageLibrary T24

### 高パフォーマンス データプロテクション

StorageLibrary T24は、小さな2Uフォームファクタで大容量と高いパフォーマンスを両立しています。

StorageLibrary T24は、最大72TB(圧縮時)のデータストレージ容量を提供し、手頃で信頼性のある、安全で高パフォーマンスのデータストレージに対する需要の増大に柔軟に対応出来るようデザインされています。

Tandberg Dataは、データストレージに関するお客様の要求が日々変化している事を理解しています。そこで、ドライブ1台スロット12巻のオートローダからドライブ2台スロット24巻のライブラリまで簡単に変更できるように、このStorageLibrary T24を製作しました。StorageLibrary T24は最大2台のハーフハイトLTOドライブ、または1台のフルハイトLTOドライブを搭載可能で、LVD SCSI、SAS、Native Fibre Channel接続に対応しています。

StorageLibrary T24は、簡単にインストールして使用することができます。また、主要バックアップソフトウェアに対応しています。パフォーマンスオンデマンド(POD)機能により、ドライブの追加、次世代LTOへのアップグレードが可能で、ライブラリのパフォーマンスと容量を向上することが出来ます。加えて、テープドライブの取り替えやアップグレードは容易で、ラック内にライブラリを搭載したまま行う事が可能です。これにより時間とコストの節約が可能となります。

さらに、ウェブブラウザベースのリモート管理インターフェースによって、遠隔地からライブラリの問題をモニター、コントロール、構成、診断が可能です。StorageLibrary T24は、SNMPによるモニタリングにも対応しています。またSMTPもサポートしているので、エラー内容をeメール送信により即時に通知する事が可能です。

StorageLibrary T24は、暗号化やWORM(Write Once Read Many)等の最新のセキュリティとデータ保護機能を有し、今日のますます厳しくなっていく規制に対応した、データストレージ管理の要求を満たすことが出来ます。

StorageLibrary T24は、容易な使用、スケーラブル、柔軟な構成、高信頼性、将来製品との互換性のバックアップやデータ保護ソリューションを求めるITマネージャーに最適な製品です。



### 主な特徴

- **大容量**  
 小さな2Uフォームファクタで、容量を72TBまで増すことが出来ます。
- **高パフォーマンス**  
 圧縮時最大2.0TB/hr\*
- **キャパシティ/パフォーマンス・オン・デマンド**  
 ドライブの追加、アップグレードにより、ライブラリのパフォーマンスと容量を向上させることが出来ます。
- **最新のセキュリティ**  
 WORM(Write Once Read Many)や暗号化などの最新のセキュリティと出た保護機能
- **容易な管理**  
 ブラウザベースのリモート管理インターフェースにより、ユーザーは遠隔地からも、インターネット経由でモニター、コントロール、構成、診断ができます。
- **ダウンタイムを最小化**  
 フィールド交換可能なドライブ、電源、ファンユニット。



The StorageLibrary T24 is well-suited to address the ever-growing demands for affordable, reliable, high-performance data protection of SMBs.

## 仕様

	LTO-3 HH	LTO-4 HH	LTO-5 HH
ドライブ数	1~2	1~2	1~2
カートリッジスロット数	12~24	12~24	12~24
容量* (12巻)	4.8TB / 9.6TB	9.6TB / 19.2TB	18TB / 36TB
容量* (24巻)	9.6TB / 19.2TB	19.2TB / 38.4TB	36TB / 72TB
パフォーマンスSCSI	216/432GB/hr*	432/864GB/hr*	N/A
パフォーマンスFC	N/A	288/564GB/hr	0.5TB/1.0TB/hr*
パフォーマンスSAS	N/A	432/864GB/h*	0.5TB/1.0TB/hr*
インターフェース	U320 SCSI LVD	U320 SCSI LVD 4Gb Fibre CFC 3Gb SAS	6Gb SAS 8Gb Fibre CFC
インターフェースコネクタ SCSI	68-pin HD	68-pin HD	N/A
インターフェースコネクタ FC	N/A	LC Port	LC Port
インターフェースコネクタ SAS	N/A	SAS SFF-8088	SFF-8088
入出力ポート	標準	標準	標準
リモート管理 (Web)	標準	標準	標準
バーコードスキャナ	標準	標準	標準
ラックマウント	標準	標準	標準
WORM	可能	可能	可能
暗号化	不可	可能	不可

\* 2 : 1圧縮時

## 環境仕様

温度 (動作時)	10~40℃	10~40℃	10~40℃
温度 (非動作時)	-30~60℃	-30~60℃	-30~60℃
相対湿度 (動作時)	20~80% (結露無きこと)	20~80% (結露無きこと)	20~80% (結露無きこと)
相対湿度 (非動作時)	10~90% (結露無きこと)	10~90% (結露無きこと)	10~90% (結露無きこと)

## 認可

電源	自動切換/パワーサプライ100-240VAC, 50-60Hz, ライブラリ (最大), 65W RMS		
MTBF	250,000時間	250,000時間	250,000時間
ソフトウェア互換性	StorageLibrary T24は、主要なバックアップアプリケーションおよびオペレーティングシステム全てと互換性を有します		
安全規格	CE, FCC, TUV/GS, ICES VCCI, BSMI, CISPR 22, C-tick, UL, C-UL, CB, GOST and EN 55022 Class A		

Tandberg Data StorageLoader, StorageLibrary, SecureService, DPSシリーズ, RDX QuikStor, SLRはTANDBERG DATA社の登録商標です。LTO, UltriumはIBM Corporation, HPACKARD Company, Quantum Corporationの登録商標です。記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。カタログ掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

DS-T24\_JP\_Sep/03/2009

## タンベルグデータ株式会社

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿4-4-7  
第6伊藤ビル5階  
TEL.(03)5475-2140 FAX.(03)5475-2144

製品のお問い合わせ、ご注文は